

## KODA

333-00065d

KODA THIRTY ONE LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, Push, IP65

### DETTAGLI TECNICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lampadina                    | LED                    |
| Potenza sistema [W]          | 20                     |
| Flusso luminoso [lm]         | 936                    |
| Temperatura colore           | 3000K                  |
| CRI                          | >80                    |
| Alimentatore                 | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                | DALI, Push             |
| Area di emissione luce       | diretta                |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz       |
| Lunghezza [mm]               | 300                    |
| Larghezza [mm]               | 100                    |
| Altezza [mm]                 | 100                    |
| Classe di protezione         | IP65                   |
| Classe di protezione         | classe di protezione I |
| Valore IK                    | IK06                   |
| Materiale                    | alluminio              |
| Colore base                  | bianco                 |
| RAL                          | 9003                   |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000         |
| Temperatura ambiente         | da -20° a +35°         |
| Classe efficienza energetica | D                      |
| Numero di lampadine B16A     | 24                     |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.