


OTIN

227-084413022190060


OTIN SOL XL ROUND SD DOWNLIGHT EN SAILLIE en aluminium, noir, RAL 9005, décor Réflecteur en plastique à facettes brillant, diffuseur opale angle de rayonnement Faisceau large (BS), émission direct, avec driver, max. 300mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 2,5mm², IP20 avec source lumineuse X-Change, remplaçable sans outil,



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12,5
Flux lumineux [lm]	2070
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	Faisceau large (BS)
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	2,5mm²
Hauteur [mm]	93
Diamètre [mm]	200
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	Réflecteur en plastique à facettes brillant
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,71
EAN numéro	9008905935213



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.